

МОДЕЛЬ	S 35	
Модификация	Bj1038	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Категория	N1	
Колесная формула	4x2	
Пассажировместимость, чел.	2+1	
Спальное место	-	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАССИ, ММ		
Колесная база, мм	3360	
Длина, мм	5960	
Ширина по задней оси, мм	2153	
Высота по кабине, мм	2230	
Передний свес, мм	1110	
Задний свес, мм	1490	
Колея передних колес, мм	1776	
Колея задних колес, мм	1730	
МАССЫ, КГ		
Допустимая полная масса транспортного средства, кг	3 500	
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2 120	
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	1 700	
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	ISF2.8s5148T	
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров	4 в ряд	
Рабочий объем, куб.см	2780	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин	103 (140) / 2900	
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	345 / 1500-2000	
Экологический класс	Евро-5	
Достижение уровня экологичности	Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue)	
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом	+	
Топливный фильтр тонкой очистки	+	
Топливный бак	120 л	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		
Тип	Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная	
Модель КПП	5S368	
Передаточное отношение главной передачи	4.3	
Тип сцепления	Одноступенчатое, сухое, с диафрагменной пружиной	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Тип	Пневматическая, двухконтурная	
Передние тормозные механизмы	Дисковые	
Задние тормозные механизмы	Дисковые	
ABS / ESP	+ / +	
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная	Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)	
ПОДВЕСКА		
Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах	
Передняя	Кол-во листов рессор	3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
Задняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во листов рессор	5+2
	Гидравлические амортизаторы	+
Стабилизатор поперечной устойчивости	+	
ИНТЕРЬЕР		
Кондиционер	+	
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом	+	
Электропривод стеклоподъемников	+	
Подогрев боковых зеркал заднего вида	+	
Передние противотуманные фары	+	
Центральный замок	+	
Потолочная полка со стороны водителя	+	
Потолочная полка со стороны пассажира	-	
Камера заднего хода	+	
ЭРА-ГЛОНАСС	+	
Сервисная информация		
Межсервисный интервал, км	20000	
Гарантийный период	36 месяцев без ограничения пробега	

ООО «Фотон Мотор»
 Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

FOTON AUMARK S35

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ – ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



КАТЕГОРИЯ B

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



Колесная база
3360 мм

Мощность
при 2900 об/мин
140 л.с.

Допустимая
полная масса
3,5 т

Крутящий момент
при 1500 - 2000
об/мин 345 Нм

Допустимая
нагрузка на оси
(передняя / задняя)
2120 / 1700

Экокласс
Евро-5

Кабина
Дневная,
однорядная 2+1

Трансмиссия
5MT / 5AMT

FOTON AUMARK S35: КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ – ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Нехватка водителей – суровая реальность наших дней. Тем ценнее, что на новое поколение грузовых автомобилей S35 достаточно прав категории В. Мы предлагаем вам действительно универсальное решение для различных транспортных операций городского и пригородного цикла. Новая силовая линия, выдающийся водительский комфорт, выносливое и надежное шасси под различные кузовные решения. Aumark S35 это ваш пропуск для беспрепятственного въезда в центральные районы крупных мегаполисов. Вы без сомнения оцените его потрясающую маневренность в стесненных условиях плотной городской застройки и прекрасную динамику на оживленных дорогах для доставки в срок товаров вашим клиентам.

Новый Aumark S35 – это старт обновления всей грузовой линейки S-серии в диапазоне от 3,5 до 12 тонн. Еще больше инноваций, рентабельности, комфорта и надежности в ежедневной работе.

КАБИНА

ОДНОРЯДНАЯ
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ: 2+1

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ:
ISF2.8S5148T 140 л.с.
КПП: 5MT / 5AMT
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:
4.30

ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА:
СВЕТОДИОДНЫЕ ДХО:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 2.1 т
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ
ШИНЫ: 205/75R16



ЭКСТЕРЬЕР

КАБИНА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОТКИДЫВАЮЩАЯСЯ ВПЕРЕД,
ОДНОРЯДНАЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ЛИНЗОВАННЫЕ ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

ЗАДНИЙ ПРОТИВОПОДКАТНЫЙ БРУС

СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ИНТЕРЬЕР

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА

ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ
И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ ДВУХМЕСТНОЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ
СКЛАДНОЙ СПИНКОЙ, 1 ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

КОЛЕСНАЯ БАЗА:

3360 мм

ДОПУСТИМАЯ

ПОЛНАЯ МАССА:

3500 кг

ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 1.7 т

ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ

ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ

ШИНЫ: 205/75R16

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 120 л.